




GESCHLITZTE KLEMMRINGE AUS STAHL – BRÜNIERT



Werkstoff: Stahl C45

Beschreibung	Artikelnr.	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	kg
ABR 4	ABR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABR 5	ABR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 6	ABR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 8	ABR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABR 10	ABR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,022
ABR 12	ABR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,038
ABR 14	ABR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,042
ABR 15	ABR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABR 16	ABR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,063
ABR 18	ABR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,069
ABR 19	ABR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,100
ABR 20	ABR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,097
ABR 22	ABR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,103
ABR 23	ABR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABR 24	ABR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,117
ABR 25	ABR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,114
ABR 26	ABR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,133
ABR 28	ABR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,123
ABR 30	ABR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,163
ABR 32	ABR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,156
ABR 35	ABR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,171
ABR 36	ABR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,163
ABR 38	ABR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,178
ABR 40	ABR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,163
ABR 45	ABR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,344
ABR 48	ABR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,392
ABR 50	ABR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,370
ABR 55	ABR055	55	82	88,8	19	M8 x 25	34,2	0,380
ABR 60	ABR060	60	88	94,0	19	M8 x 25	37,0	0,425
ABR 70	ABR070	70	98	104,5	19	M8 x 25	42,0	0,480
ABR 80	ABR080	80	108	113,8	19	M8 x 25	47,0	0,535