



Artikelnr.	Ød	ØD	L	Tragzahlen N		L1	L2	ØD1	h	W	(°)	G	g
				dyn.	stat.								
B-LME-08-(OP) UU	8	16	25	270	410	16,5	1,1	15,2	1	–	–	–	2
B-LME-12-(OP) UU	12	22	32	520	800	22,9	1,3	21	1,5	7,5	78	0,0	4
B-LME-16-(OP) UU	16	26	36	590	910	24,9	1,3	24,9	1,5	10	78	0,0	6
B-LME-20-(OP) UU	20	32	45	880	1400	31,5	1,6	30,3	2	10	60	0,0	9
B-LME-25-(OP) UU	25	40	58	1000	1600	44,1	1,85	37,5	2	12,5	60	1,5	21
B-LME-30-(OP) UU	30	47	68	1600	2800	52,1	1,85	44,5	2	12,5	50	2	32
B-LME-40-(OP) UU	40	62	80	2200	4100	60,6	2,15	59	3	16,8	50	1,5	70
B-LME-50-(OP) UU	50	75	100	3900	8100	77,6	2,65	72	3	21	50	2,5	113
B-LME-60-(OP) UU	60	90	125	4800	10200	101,7	3,15	86,5	3	27,2	54	0,0	205

- offen (OP): Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
- geschlossen (UU): Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471