






SBE – SUPER-LINEARKUGELLAGER

GESCHLOSSEN UND OFFEN, MIT WINKELFEHLERAUSGLEICH



Artikelnr.	Ød	ØD	L	Tragzahlen N		L1	L2	ØD1	W	(°)	G	J	kg
				dyn.	stat.								
B-SBE(OP)-16-UU	16	26	36	1255	1299	24,6	1,3	24,9	9	68	–	1	0,028
B-SBE(OP)-20-UU	20	32	45	2230	2237	31,2	1,6	30,5	9	55	–	1	0,061
B-SBE(OP)-25-UU	25	40	58	3838	3844	43,7	1,85	38,5	11,5	57	1,5	1,5	0,122
B-SBE(OP)-30-UU	30	47	68	4456	4651	51,7	1,85	44,5	14	57	2	2,2	0,185
B-SBE(OP)-40-UU	40	62	80	8058	7671	60,3	2,15	58,5	19,5	56	1,5	2,7	0,36
B-SBE(OP)-50-UU	50	75	100	11567	11051	77,3	2,65	71,5	22,5	54	2,5	2,3	0,58

- offen (OP): Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
- geschlossen (UU): Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471